

WAKOL D 3055 UNIVERSALUS PARKETO KLIJŲ GRUNTAS

Techninė informacija

NAUDOJIMO SRITIS

Paruoštas naudojimui dispersinis gruntas, skirtas įgeriančioms:

- cementinėms grindims
- kalcio sulfato mišiniams
- gipso plokščių grindims

Naudojamas po visų rūšių Wakol parketo klijais vidaus patalpose.

SPECIALIOS SAVYBĖS



- be skiediklių pagal TRGS 610
- tinka po kėdėmis su ratukais
- tinka ant šildomų grindų

1) Remiantis GEV kriterijais, klasifikuojamas kaip EMICODE ECT1 PLUS:
Išskiria labai mažą emisiją

2) Emisijos klasė pagal Prancūzijos teisę

TECHNINIAI DUOMENYS

Rišančioji medžiaga:

poliuretano dispersija

Džiūvimo laikas:

apie 30 min. ant cementinių grindų

apie 2 val. ant kalcio sulfato mišinių ir gipsinių grindų

Valiklis:

vanduo, kol gruntas dar neišdžiūvo

Saugojimas:

12 mėn. prie kambario temp.

Saugojimo temperatūra:

ne žemiau + 5°C

GISCODE:

D1

EMICODE pagal GEV:

ECT1 PLUS

Išėiga³⁾:

WAKOL volelis, arba

apie 100 - 150 g/m²

trumpo plauko volelis

3) Išėiga priklauso nuo paviršiaus struktūros ir įgeriamumo

PAGRINDAS

Pagrindas turi atitikti DIN 18356 reikalavimus, turi būti sausas, tvirtas be įtrūkimų, purvo ar senų klijų liekanų. Šlifluotas grindis reikia nusiurbti.

NAUDOJIMAS

Sukratyti pakuotę prieš darbą. Naudodami volelį pradėkite tepti WAKOL D 3055 gruntą. Stenkitės išvengti balučių susiformavimo. Prieš pradėdami klijuoti parketą, įsitikinkite jog gruntas visiškai išdžiuvo.

SVARBU

Nenaudokite grunto, jei temperatūra žemiau nei + 15°C. Gruntas taip pat turi būti sušildytas šiltoje patalpoje. Visa aukščiau pateikta informacija yra prie +20°C ir 65 % santykinės oro drėgmės.

Gruntas netinkamas naudoti prieš grindų išlyginamuosius mišinius.

Wakol garantuoja nuolatinę tolygią produkto kokybę. Visi duomenys yra paremti testais ir ilgamete patirtimi. Medžiagų įvairovė ir skirtingi pagrindai objektuose, kurie yra nepasiekiami Wakol kontrolei, neįgalina Wakol būti atsakingu už ne pagal instrukcijas atliekamus darbus. Dėl to Wakol rekomenduoja atlikti mažus bandyminius testus prieš gruntuojant visą paviršių.

Ši techninė informacija paruošta 2014.12.08

Gamintojas: WAKOL GmbH, Pirmasens Str. 30, Vokietija

Importuotojas: UAB INEXPRO, Kuršių g 2A, Vilnius. Tel. +370 618 83353

www.inexpro.lt